

MOD. TL-GALARY



Mod. TL-GALARY

GALARY80 GALARY120 GALARY150 GALARY200 GALARY250 GALARY300

Potenza di targa(w)
Flusso luminoso lm
Peso (kg)
Dim L x H x P (mm)
Installazione tipica
Materiale corpo lam
Colore corpo lamp
Schermo lampada
Temp. Di colore(k)
Indic. Di resa (CRI)
Durata utile
Fattore di Potenza
Classe di isolament
Temp. Operativa
Risch. Fotobiologico
Classe Energetica
Tensione Aliment.

80	120	150	200	250	300
11200	16800	21000	28000	35000	42000
5	5,5	6	8	9,5	10,5
300,00 x 300,00 x 180,00 - 480,00 X 300,00 X 220,00					
A Palo/Staffa					
Alluminio - Aluminium 6060T5					
Anodizzato Grigio - Anodized Grey					
Vetro temperato - Tempered glass					
3000°k/4000°k/5000°k					
CRI ≥ 90					
> 60.000 ore / hours					
> 0,95					
IP66					
-30 C° / + 60° C					
Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471					
A+					
100-240 Vac -50/60 Hz					

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso

LED OSRAM



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led