

MOD. TL-CITY-LINE



Mod. TL-CITY-LINE


CITY-LINE30	CITY-LINE40	CITY-LINE60	CITY-LINE80	CITY-LINE120	CITY-LINE150
-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Potenza di targa(w)
Flusso luminoso lm
Peso (kg)
Dim L x H x P (mm)
Installazione tipica
Materiale corpo lam
Colore corpo lamp
Schermo lampada
Temp. Di colore(k)
Indic. Di resa (CRI)
Durata utile
Fattore di Potenza
Classe di isolament
Temp. Operativa
Risch. Fotobiologico
Classe Energetica
Tensione Aliment.

30	40	60	80	120	150
4470	7152	8940	11920	17880	22350
5	5,5	6	6	6,5	6,5
488,00 x 488,00 X 192					
A Palo/Braccio					
Alluminio - Aluminium 6060T5					
Anodizzato nero - Anodized black					
Vetro temperato - Tempered glass					
3000°k/4000°k/5000°k					
CRI ≥ 90					
> 60.000 ore / hours					
> 0,95					
IP66					
-30 C° / + 60° C					
Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471					
A+					
100-240 Vac -50/60 Hz					

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led