

MOD. TL-ROAD




Mod.	TL-ROAD	ROAD30	ROAD40	ROAD60	ROAD80	ROAD120	ROAD150
------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Potenza di targa(w)	30	40	60	80	120	150
Flusso luminoso lm	4470	7152	8940	11920	17880	22350
Peso (kg)	5	5,5	6	6	6,5	6,5
Dim L x H x P (mm)	850,00 x 215,00					
Installazione tipica	A Palo/Braccio					
Materiale corpo lam	Alluminio - Aluminium 6060T5					
Colore corpo lamp	Anodizzato nero - Anodized black					
Schermo lampada	Vetro temperato - Tempered glass					
Temp. Di colore(k)	3000°k/4000°k/5000°k					
Indic. Di resa (CRI)	CRI ≥ 90					
Durata utile	> 60.000 ore / hours					
Fattore di Potenza	> 0,95					
Classe di isolament	IP66					
Temp. Operativa	-30 C° / + 60° C					
Risch. Fotobiologico	Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471					
Classe Energetica	A+					
Tensione Aliment.	100-240 Vac -50/60 Hz					

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led